

PLITEC

- ✓ **5-fach verleimtes Sperrholz** in 6 mm Stärke für höchste Stabilität bei geringem Eigengewicht
- ✓ **Hohe Stapelfähigkeit** dank vertikalen 4 mm Metallstreben
- ✓ **Hohe Seitenstabilität** dank hohem Metallrand an Deckel und Boden -> gut geeignet für Schüttgut
- ✓ **Hohe Tragkraft** und leichtes Aufstellen dank langen Verschlussungen in 0,7 mm Stärke
- ✓ **Verschließen ohne Umreifungsband** oder Nägel
- ✓ **Einfache Handhabung:** Schnell und einfach aufgebaut
- ✓ **Anerkanntes „Non-Wood-Zertifikat“** für Länder mit Einfuhrbeschränkung (IPPC, ISPM 15)
- ✓ **Gefahrgutzulassung** für einige Größen vorhanden
- ✓ **Standardgröße als Lagerware** - Sondermaße auf Anfrage
- ✓ **Extrem stabile Variante** mit 10 mm starken Seitenwänden verfügbar



DER FALTBARE EXPORTSCHLAGER



Robust



Ressourcenschonend



Zeitsparend

ARTIKEL NR.	INNENABMESSUNGEN L x B x H IN MM	AUßENABMESSUNGEN L x B x H IN MM	NUTZBARE INNENHÖHE IN MM	TARA IN KG	TRAGKRAFT IN KG	ANZAHL VERSCHLUSSLASCHEN
47001	380 x 280 x 280	400 x 300 x 300	290	3,45	38	8
47002	380 x 280 x 380	400 x 300 x 400	390	4,05	75	8
47003	580 x 380 x 380	600 x 400 x 400	390	6,30	150	12
47004	780 x 580 x 380	800 x 600 x 400	390	10,0	220	16
47005	780 x 580 x 580	800 x 600 x 600	590	12,5	300	16
47006	1.180 x 780 x 580	1.200 x 800 x 600	590	20,0	600	20
47007	1.180 x 780 x 780	1.200 x 800 x 800	780	23,5	600	20

Sonderabmessungen möglich bis zu 2000 x 1500 x 1500 mm.

Die wichtigen „Non-Wood“-Zertifikate, die unsere Sperrholzboxen als Holzwerkstoff ausweisen gehören zum Collico Standardprogramm.

Gerne bieten wir Ihnen weitere Produktvarianten passend für Ihre individuellen Verpackungsbedürfnisse an.

WIR LIEFERN DIE PASSENDE EINWEGPALETTE



Einwegpalette Vollholz
(400 x 600 mm)



Einwegpalette Vollholz
IPPC (800 x 600 mm)



Einwegpalette Vollholz
(1.200 x 800 mm)



Einwegpalette Vollholz
(1.200 x 1.000 mm)